

Produktblad

Graffitirens

Stadsings Graffitirens anvendes til effektiv fjernelse af de fleste graffiti typer.

Anvendelsesområder:

Bedst til brug på beton, mursten o.l.

Anvendelsesbegrænsninger:

Bør ikke anvendes på PVC, nylon, polycarbonat, polystyren og flere andre gumi og plastmaterialer. Dog er polyethylen og polyprolen resistente under normale betingelser.

Inden anvendelse bør man lave en test på et mindre område, hvor skade er acceptabel.

Brugsanvisning:

Skal altid rengøres fra bunden og til toppen. Kan rengøres med forstøver, børste, svamp eller højtryksrensere. Skal virke 2-10 min. Mellem hver pålægning. Afvaskes grundigt med vand.

Den optimale effekt opås ved temperaturer over 15^o C. Ved lavere temperautrer skal indvirkningstiden forlænges. Produkter virker ikke ved temperaturer under frysepunktet.

Dosering:

Graffiti:

Koncentrat 1:3

Klæberester:

Koncentrat 1:1

Emballageform:

6 x 1 liter (vrnr. 1734)

Tilstandsform:

Flydende.

Holdbarhed:

2 ½ år før åbning

1 år efter ibrugtagning.

Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende læge få oplysninger om produktets indhold, og evt. behandling af forgiftning, ved at rette henvendelse til Giftlinien på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, telefonnr. 82 12 12 12.



STADSIING
Clean Knowledge. Safe Solutions.