

Worksafe ProDamp

Engångspropp som är utformad så att den reducerar akustiken från innerörat och gör att medhörning av röster och varningssignaler ökar. Tillverkad av Polyuretan-skumplast.

- Förbättrad kvalitet på kommunikationen, hör allt fast på en lägre nivå.
- Formad med tryckavlastande zoner för komfort



Art nr	Beskrivning	Färg
40210863	ProDamp L 4 par/frp	Ljusorange
40210860	ProDamp L 200 par/frp	Ljusorange
40210861	ProDamp L Refill 300 par/frp	Ljusorange
40210862	Proppdispenser	





ProDamp

European Standard EN 352-2:2002

SNR: 24 dB

Attenuation data

H: 26 dB

M: 20 dB

L: 18 dB

1. Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2. Mean Attenuation dB	17.5	20.0	20.4	22.8	24.6	31.2	37.5	40.3
3. Standard Deviation dB	6.4	2.9	3.2	4.7	5.1	5.0	5.9	6.6
4. Assumed Protection dB (APV)	11.2	17.0	17.2	18.1	19.5	26.2	31.6	33.7

Size: 5–12 mm. Notified body (0403): FIOH, Topeliuksenkatu 41 a A,
FI-00250 Helsinki, Finland



WORKSAFE