

Datablad

Produkt bestemt til kontakt med fødevarer

Overensstemmelseserklæring vedrørende fødevarekontakt

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Varenummer: | 12790 |
| Betegnelse: | Kødfilm 45cmx300m 10 my PE |
| Materiale/materialekombination: (lag for lag - nævnt udefra og indefter Afsluttende med lag nærmest fødevaren) | POE - Polyolefin |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Temperaturstabil i området: | |
| Min. temperatur (i °C): | - 30 gr. C |
| Max. temperatur (i °C): | + 100 gr. C |

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktbetingelser: | |
| Kontaktfødevarer: | Til alle typer fødevarer. |
| Begrænsninger (må ikke anvendes til): | - |
| Kontakttemperatur/tid: | Op til +40gr.C / ingen tidsbegrænsning. 40gr.C - 70gr.C / max 2 timer. 70 - 100gr.C / 15 min |

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkninger: | Ved optøning og genopvarmning i mikrobølgeovn undgå direkte kontakt med fødevarerne. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------------------------------------|------------|
| Andre relevante oplysninger om anvendelse: | |
| Egnet til frys: | Ja |
| Egnet til køl: | Ja |
| Egnet til opbevaring ved stuetemperatur: | Ja |
| Egnet til varmholdelse (>65°C): | Nej |
| Egnet til "Hot fill" (70-100° C/max 15 min.): | Ja |
| Egnet til mikrobølgeovn: | Ja |
| Egnet til opvarmning i ovn: | Nej |

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lageropbevaring: | Opbevares tørt, mellem 15-25 gr.C og i original emballage på højkant. Undgå opbevaring i direkte sollys. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Leverandør er ISO 9001, 14001 og BRC certificeret.
 Testet for O2 iht. ISO 15105-2 (23gr.C / 0% RH) – 43000cm³/m²/24 timer bar. Testet for CO₂ iht. ISO 15105-2 (23gr.C / 0% RH) – 166000cm³/m²/24 timer bar. Testet for H₂O iht. ISO 2528 (23gr.C / 75% RH) – 18g/m²/24 timer bar.
 Produktet er i overensstemmelse med følgende lovgivning: EU Forordning 1935/2004/EF og 2023/2006/EF samt for plast produkter EU Forordning 10/2011/EF (tidligere EU Direktiv 2002/72/EF) og den danske Bekendtgørelse 822 af den 26. juni 2013.

Datablad
Produkt bestemt til kontakt med fødevarer
 Overensstemmelseserklæring vedrørende fødevarekontakt

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Følgende tests er udført: | |
| Total migrationstest: | Ja - Overholder migrationsgrænse 60mg/kg eller 10mg/dm ² |
| Specifik migrationstest: | Ja - Overholder specifikke migrations grænser |
| Migrationstest er udført med følgende Forhold mellem overfladeareal og volumen: | |
| Produktet indeholder stoffer med specifikke restriktioner: For plast produkter gælder det, at alle monomerer og additiver er listet i EU Forordningen 10/2011/EC, Bilag 1. Hvis et eller flere stoffer er reguleret af specifikke restriktioner, er alle grænseværdier overholdt. Identiteten af denne/disse stof(fer) kan oplyses til relevante myndigheder efter særlig anmodning om dette og under opretholdelse af tavshedspligt. | Ja |
| Produktet indeholder "Dual use" stoffer: (Additiver underlagt fødevarerrelateret restriktion) | Ja – E170, E553b, E471, E321, E1520 |

| | |
|----------------------------------------------------------|------------|
| For flerlagsprodukter: | |
| Produktet indeholder en funktionel plastbarriere: | Nej |

Produktet er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF med senere ændringer.

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Produktet er klassificeret som emballage: | Ja |
|--------------------------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktet overholder grænsen for tungmetaller: (Totalkoncentrationen af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom) | Ja – Overholder 100 ppm på vægt/vægtbasis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Internationalt materiale genanvendelsessymbol: |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som på udskrifttidspunktet er anset for at være sande.
 Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsninger.