

Sikkerhedsdatablad

Udarbejdet: 16-10-2017

SDS version: 1.3

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Glaskeram. Kogepladerens **Varenr. 3057**

Produkt- nr.: 505

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Sølvpudsemiddel.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn og adresse:

Stadsing A/S
Østre Fælledvej 13
DK-9400 Nørresundby
Tlf: +45 7015 3400

Kontaktperson og mail:

info@stadsing.dk

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet og valideret af:

mediator A/S, Centervej 2, 6000 Kolding. Konsulent: HG

1.4. Nødtelefon

Giftlinien: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP (1272/2008): Aquatic Chronic 3;H412.

Ordlyd af H-sætninger – se nedenfor i punkt 16.

2.2. Mærkningselementer

-

Signalord:

-

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)

Undgå udledning til miljøet. (P273)

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

2.3. Andre farer

Produktet indeholder organisk opløsningsmiddel. Gentagen eksponering af organiske opløsningsmidler kan give skader på nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer.

Anden mærkning:

-

Andet

-

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1/3.2. Stoffer/Blandinger

| Indholdsstof | Index-nr. | Cas-nr./ EF-nr. | CLP-klassificering | w/w % | Note |
|--|--------------|--------------------------|--|---------|---------|
| Destillater (råolie), hydrogen behandlede lette | 649-422-00-2 | 64742-47-8/ 265-149-8 | Asp. Tox. 1;H304 | 20-40 | 1, 2, 3 |
| Aluminiumoxid | - | 1344-28-1/ 215-691-6 | - | 10-25 | 2 |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 603-096-00-8 | 112-34-5/ 203-961-6 | Eye Irrit. 2;H319 | 1-5 | 2 |
| C12-C18 Fedtalkohol, ethoxylet | - | 68213-23-0/ 500-201-8 | Eye Dam. 1;H318, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410 | 0,1- <1 | - |
| Fedtalkoholethoxylat C9-C11 | - | 68439-46-3/ 614-482-0 | Eye Dam. 1;H318 | 0,1- <1 | - |

1 = Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler. 2 = Stoffet har en national grænseværdi.

3 = Asp Tox. 1 Bortfalder grundet produktets viskositet.

Ordlyd af H-sætninger – se nedenfor i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft. Hold den tilskadekomne under opsyn. Søg lægehjælp ved ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg lægehjælp ved ubehag.

Hud: Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved ubehag.

Øjne: Skyl med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.

Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Neurotoxiske virkninger: Produktet indeholder opløsningsmiddel, som kan have effekt på nervesystemet. Symptomer på neurotoxicitet kan være; appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for ørene, prikkende følelser i huden, kuldsår, kramper, koncentrationsbesvær, træthed mv. Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan resultere i, at hudens naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter være mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Hvis der opstår eksem, åndedrætsbesvær, ætse- eller øjenskader skal der søges læge.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Omgivende ild: Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Kan udvikle sundhedsfarlige røggasser med kulilte ved brand. Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloaker og vandløb.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Kontamineret slukningsvand sendes til destruktion. Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlige værnemidler – se pkt. 8. Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak – se pkt. 12.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tørres op med en klud – se pkt. 13 for bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se ovenfor.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Se under pkt. 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenlighed

Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage.

7.3. Særlige anvendelser

Se anvendelse pkt. 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier ifølge bekendtgørelse nr. 507 af 17/05/2011 om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer:

| Indholdsstof | Grænseværdi | Anmærkning |
|---|---|------------|
| Destillater (råolie), hydrogen behandlede lette | 25 ppm - 180 mg/m ³ | - |
| Aluminiumoxid | 5 mg/m ³ (Som Al, Total) 2 mg/m ³ (Som Al, Respirabel) | - |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 10 ppm - 68 mg/m ³ | E |

E = Stoffet har en EF-grænseværdi.

DNEL/PNEC-værdier:

DNEL – Aluminiumoxid:

| | | | | |
|------------|-----------|------------------|--------------------|-------------------------|
| Inhalation | Long Term | Systemic effects | Workers | 15.63 mg/m ³ |
| Inhalation | Long Term | Local effects | Workers | 15.63 mg/m ³ |
| Oral | Long Term | Systemic effects | General population | 6.58 mg/kg bw/day |

DNEL - 2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

| | | | | |
|------------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| Inhalation | Short term | Local effects | Workers | 101.2 mg/m ³ |
| Inhalation | Long Term | Systemic effects | Workers | 67.5 mg/m ³ |
| Dermal | Long Term | Local effects | Workers | 83 mg/kg bw/day |
| Inhalation | Long Term | Local effects | Workers | 67.5 mg/m ³ |
| Inhalation | Short term | Local effects | General population | 60.7 mg/m ³ |
| Oral | Long Term | Systemic effects | General population | 5 mg/kg bw/day |
| Dermal | Long Term | Systemic effects | General population | 50 mg/kg bw/day |
| Inhalation | Long Term | Systemic effects | General population | 40.5 mg/m ³ |
| Inhalation | Long Term | Local effects | General population | 40.5 mg/m ³ |

DNEL - C12-C18 Fedtalkohol, ethoxyleret:

| | | | | |
|------------|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Dermal | Long Term | Systemic effects | Workers | 2080 mg/kg bw/day |
| Inhalation | Long Term | Systemic effects | Workers | 294 mg/m ³ |
| Oral | Long Term | Systemic effects | General population | 25 mg/kg bw/day |
| Dermal | Long Term | Systemic effects | General population | 1250 mg/kg bw/day |
| Inhalation | Long Term | Systemic effects | General population | 87 mg/m ³ |

DNEL - Fedtalkoholethoxylat C9-C11:

| | | | | |
|------------|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Dermal | Long Term | Systemic effects | Workers | 2080 mg/kg bw/day |
| Inhalation | Long Term | Systemic effects | Workers | 294 mg/m ³ |
| Oral | Long Term | Systemic effects | General population | 25 mg/kg bw/day |
| Dermal | Long Term | Systemic effects | General population | 1250 mg/kg bw/day |
| Inhalation | Long Term | Systemic effects | General population | 87 mg/m ³ |

PNEC – Aluminiumoxid:

| | | |
|-------|-------|-----------|
| Water | Fresh | 74.9 µg/L |
|-------|-------|-----------|

PNEC - 2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

| | | |
|-------|-----------------------|--------------------|
| Water | Fresh | 1.1 mg/L |
| Water | Marine | 0.11 mg/L |
| Water | Intermittent releases | 11 mg/L |
| Soil | - | 0.32 mg/kg soil dw |

PNEC - C12-C18 Fedtalkohol, ethoxyleret:

| | | |
|-------|-----------------------|-----------------|
| Water | Fresh | 0.048 mg/L |
| Water | Marine | 0.048 mg/L |
| Water | Intermittent releases | 0.0041 mg/L |
| Soil | - | 1 mg/kg soil dw |

DNEL - Fedtalkoholethoxylat C9-C11:

| | | |
|-------|--------|-----------------|
| Water | Fresh | 0.104 mg/L |
| Water | Marine | 0.104 mg/L |
| Soil | - | 1 mg/kg soil dw |

8.2. Eksponeringskontrol

Der findes ikke et eksponeringsscenarie til dette produkt.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Brug værnemidler som angivet nedenfor ved arbejde med produktet.

Personlige værnemidler:



| | |
|--------------|---|
| Indånding: | Ikke påkrævet. |
| Hænder: | Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi (EN 374). Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte. |
| Øjne: | Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene (EN 166). |
| Hud og krop: | Ikke påkrævet. |

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Sørg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdæmningsmateriale i umiddelbar nærhed. Brug om muligt spildbakker under arbejdet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| | |
|---|--------|
| Udseende: | Væske |
| Lugt: | - |
| Lugttærskel: | - |
| pH: | - |
| Smeltepunkt/Frysepunkt (°C): | - |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C): | - |
| Flammepunkt (°C): | - |
| Fordampningshastighed: | - |
| Antændelighed (fast stof, luftart): | - |
| Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser (vol-%): | - |
| Damptryk (Pa): | - |
| Dampmassefylde (luft=1): | - |
| Relativ massefylde (g/ml): | - |
| Opløselighed: | - |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: | - |
| Selvantændelsestemperatur (°C): | - |
| Dekomponeringstemperatur (°C): | - |
| Viskositet (mm ² /s): | > 20,5 |
| Eksplorative egenskaber: | - |

9.2. Andre oplysninger

| | |
|----------------------------------|---|
| Opløselig i fedt: | - |
| Overfladespænding (mN/m, 25 °C): | - |

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og farlige luftarter så som karbonoxider kan dannes.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

| Substans | Eksponeringsvej | Art | Test | Resultat |
|---|-----------------|--------|------------|------------------------------|
| Destillater (råolie), hydrogen behandlede lette | Oral | rat | LD50 | > 5000 mg/kg bw |
| Destillater (råolie), hydrogen behandlede lette | Inhalation | rat | LC50/4h | > 5.28 mg/L air (analytical) |
| Destillater (råolie), hydrogen behandlede lette | Dermal | rat | LD50 | > 2000 mg/kg bw |
| Aluminiumoxid | Oral | Rat | LD50 | > 10 000 mg/kg bw |
| Aluminiumoxid | Inhalation | Rat | LC50 / 4 h | > 2.3 mg/L air |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | Oral | Mouse | LD50 | 7291 mg/kg bw |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | Dermal | Rabbit | LD50 | 2764 mg/kg bw |
| C12-C18 Fedtalkohol, ethoxylet | Inhalation | Rat | LC50 / 4 h | 1.6 mg/L air |
| C12-C18 Fedtalkohol, ethoxylet | Dermal | Rabbit | LD50 | 2000- 3000 mg/kg bw |
| Fedtalkoholethoxylat C9-C11 | Oral | Rat | LD50 | 3488 mg/kg bw |
| Fedtalkoholethoxylat C9-C11 | Inhalation | Rat | LC50 / 6 h | > 100 mg/m ³ air |
| Fedtalkoholethoxylat C9-C11 | Dermal | Rat | LD50 | 2000 mg/kg bw |

Symptomer:

Indånding: Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give ubehag.

Hudkontakt: Kan virke let irriterende.

Øjenkontakt: Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger:

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

| Substans | Testens varighed | Art | Test | Resultat |
|----------------------------------|------------------|---------|------|--------------------|
| Aluminiumoxid | 96 h | Fish | LC50 | 0.078 - 0.108 mg/L |
| Aluminiumoxid | 48 h | Daphnia | LC50 | 3.69 mg/L |
| Aluminiumoxid | 72 h | Algae | EC50 | 0.346 mg/L |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 7 day | Fish | LC50 | 1,150mg/l |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 24 h | Daphnia | EC50 | 2850 mg/L |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 72 h | Algae | EC50 | 1 101 mg/L |
| C12-C18 Fedtalkohol, ethoxyleret | 96 h | Fish | LC50 | 0.876 - 1.2 mg/L |
| C12-C18 Fedtalkohol, ethoxyleret | 48 h | Daphnia | EC50 | 2.7 mg/L |
| C12-C18 Fedtalkohol, ethoxyleret | 72 h | Algae | EC50 | 0.19 - 0.41 mg/L |
| Fedtalkoholethoxylat C9-C11 | 96 h | Fish | LC50 | 5-7 mg/L |
| Fedtalkoholethoxylat C9-C11 | 48 h | Daphnia | EC50 | 2.5 mg/L |
| Fedtalkoholethoxylat C9-C11 | 72 h | Algae | EC50 | 1.4 mg/L |

12.2. Persistens og nedbrydelighed

| Substans | Nedbrydelighed i vandmiljøet | Test | Resultat |
|---|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Destillater (råolie), hydrogen behandlede lette | Nej | OECD Guideline 301 F | 61% after 28 days |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | Ja | OECD Guideline 301 B | 91.7 % after 28 days |
| C12-C18 Fedtalkohol, | Ja | OECD Guideline 301 F | 95% after 28 days |
| Fedtalkoholethoxylat C9-C11 | Ja | ISO 14593 Water quality | 72% after 28 days |

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| Substans | Potentiel bioakkumulerbar | LogPow | BCF |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-----|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | Nej | 0,56 | - |
| C12-C18 Fedtalkohol, ethoxyleret | Ja | 2.03 - 7.72 | - |
| Fedtalkoholethoxylat C9-C11 | Ja | 3.3 - 3.73 | - |

12.4. Mobilitet i jord

-

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

12.6. Andre negative virkninger

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

| Kemikalieaffaldsgruppe | EAK- kode | Affaldstype |
|------------------------|-----------|--|
| H | 16 05 08 | Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer |
| Z | 15 02 02 | Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer. |

Særlig mærkning:

-

Forurenet emballage:

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG. **14.1 -14.4.**

-

14.5. Miljøfarer

-

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

-

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

-

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Krav om arbejdspladsbrugsanvisning, da produktet indeholder ≥ 1 % af et stof, som er klassificeret som sundhedsfarligt eller miljøfarligt efter Miljøministeriets regler.

Anvendelsesbegrænsninger:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. (jf. dog Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 239 af 06/04/2005 om unges arbejde).

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 559 af 17/06/2004 om arbejdets udførelse).

Krav om særlig uddannelse:

-

Anden mærkning:

Deklaration i henhold til EU Forordning nr. 648/2004:

Nonioniske overfladeaktive stoffer <5%.

Pr-nr.: 2440035.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger:

Kilder:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre, med senere ændringer.

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - BEK nr. 1793 af 18/12/2015.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering.

Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger, med senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017 af lov om kemikalier.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø - BEK nr. 1794 af 18/12/2015.

Bekendtgørelse nr. 507 af 17/05/2011 om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald, med senere ændringer.

EU forordning nr. 1907/2006 (REACH).

EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger.

EU forordning nr. 276/2010.

ECHA – Det europæiske kemikalieagentur.

Den fulde ordlyd af H sætninger omtalt i punkt 2+3:

H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Andet

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter:

1-16 – Generel opdatering.

Dette sikkerhedsdatablad erstatter version:

1.2 (28-09-2016).



PRODUKTBLAD

Kogepladerens

Kogepladerens er et rensmiddel til anvendelse på glaskeramiske plader. Kogepladerens danner en usynlig hinde på den glaskeramiske plade, og pladen vil allerede efter få ganges rengøring blive nemmere at holde. Fastbrændinger bør fjernes med den af komfurfabrikanten anbefalede glasskraber.

Anvendelsesområder: Til rensning af glaskeramiske plader.

Anvendelsesbegrænsninger: Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet.

Brugsanvisning: Ryst flasken grundigt. Påfør rensmidlet med en opvredet klud. Tør af med en tør klud.

Dosering: Se ovenfor.

Tilstandsform: Væske.

Emballagestørrelse: 250 ml plastflaske (vrnr. 3057).

Holdbarhed: 1 år efter ibrugtagning.

Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende læge få oplysninger om produktets indhold, og evt. behandling af forgiftning, ved at rette henvendelse til Giftlinien på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, telefonnr. 82 12 12 12.
