




Hur länge håller min hjälm?

Det finns tre konkreta faktorer som påverkar hjälmens livslängd:

1. Slag: Är hjälmen utsatt för slag kan den ha sprickor i materialet som du inte ser med blotta ögat. Vid tveksamhet – byt ut den.
2. Kemikalier: Om hjälmen utsätts för kemikalier riskerar dessa att försvaga hjälmskalet. G3000, G2000 och G22 är tillverkade av ABS plast. Ser den normalt blanka ytan påverkad, etsad eller fränt ut är det ett tydligt tecken att kemikalierna gjort skada. Vid tveksamhet – byt hjälmen.
3. När UVICATOR-brickan på hjälmen blivit helt vit har hjälmen utsatts för så mycket UV-strålning att vi kan förutsätta att materialet blivit sprött, vilket inte måste vara synligt. Chansen inte – hjälmen ska bytas.



Utöver dessa tre skäl rekommenderas användare att byta hjälmen 2-5 år efter tillverkning beroende på användning och arbetsförhållanden.

Hjälmen är märkt med produktionsdatum (år+månad) under skärmen. Exemplet här visar januari 2014.

Visste du att....

du kan vända på inredet 180° och använda din G3000 bakochfram. Behöver du bra sikt uppåt kan det vara en fördel att få skärmen ur vägen. G3000 är testad och godkänd som skyddshjälm även monterad på det här sättet.



Tryck på hjälm

En hjälm med er tryckta logotyp på uttrycker etablerad professionalitet. Genom att använda er personliga skyddsutrustning för profilering uttrycker ni också att skydd och säkerhet är prioriterat och ett centralt värde inom er företagskultur.

Kontakta din återförsäljare för pris. Du behöver en eps-fil med det du vill trycka.



Översikt hjälmmodeller och visir

Hjälmmodell	Rattjustering Svettband i plast	Rattjustering Svettband i läder	Pinlock Svettband i plast	Pinlock Svettband i läder	Visir	Hakband
G3000	G3000NUV	G3000MUV	G3000CUV	G3000DUV	V1, V2, V4, V5	GH4/GH1
G3001	G3001NUV	G3001MUV	G3001CUV	G3001DUV		
G2000	G2000NUV	G2000MUV	G2000CUV	G2000DUV	V4	GH2
G2001	G2001NUV	G2001MUV	G2001CUV	G2001DUV		
G22			G22C	G22D	V1, V2, V4, V5	GH1
H700	H700N		H700C			
H701	H701N		H701C			GH7



V4* visiren monteras i en V43 (V4*) eller V46 (V4*K) och fästs med länkmarna V412 i hörselskyddets hjälmfäste eller visirhjälmfästet P3EV/2.



G2000/G2001



G3000NOR31V5C

Hjälmkombinationer för skogsbruk finns både med G22, G2000 och G3000.



H700/H701



G3001MUGU31V4KK

Hjälmkombination för skydd mot elektriska ljusbågar, finns med både G2001 och G3001 med gul, blå eller vit hjälm.



3M Svenska AB
Avd. Personlig skyddsutrustning
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna

Tel 0370-65 65 65
Fax 0370-65 65 99
E-post kundservice@mmm.com
Web www.3M.se/personskydd

Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige © 3M 2015.
Alla rättigheter förbehålls. FL65 196-1 SE 150911

3M Personlig skyddsutrustning

3M Skyddshjälm

En produktguide över våra skyddshjälm och tillbehör.

G3000 integrerar skyddet.

Den så uppskattade komforten i G3000 ligger i hur väl inredet får hjälmen att sitta på huvudet, lätt och mycket väl balanserad. Rattjusteringen ger dig rätt injustering varje gång du tar hjälmen på dig. Ett stort urval av hörselskydd, visir, integrerade skyddsglasögon mm ger en heltäckande och flexibel skyddslösning från halsen och uppåt.



Vändbart inrede 180°
Underlättar vid klättring och i trånga utrymmen.



Finns i nio färger.

3M Uvicator visar dig när hjälmen utsatts för så mycket UV strålning att den ska bytas ut.

Väl ventilerad för ökad komfort.

ABS – Hjälmskalet är tillverkat av UV-stabiliserad ABS plast.

Kort skärm för god sikt uppåt.

Integrerade skyddsglasögon

V6 integrerade skyddsglasögon fästs i inredet i hjälmen och justeras steglöst in i höjd och djupled. När de inte används fälls de upp och sitter skyddade innanför hjälmskalet. Finns i tre linsfärger: klara, gula och grå.



Hakband

Det nya förbättrade 3-punkts hakbandet är längre än tidigare och har försetts med sydd fåll i ändarna som stoppar i spännet.



Ventilerat huvudband.

Utrymme för logotryck

Använd den mest synliga bäraren för att kommunicera er företagsprofil. G3000 kan tryckas fram, bak och på sidan.



Samtliga våra hörselkåpor passar till G3000 med P3E hjälmfäste.



3M™ Peltor™ har ett brett sortiment av hörselkåpor för kommunikation, både med kommunikationsradio och Bluetooth®.



Den moderna 3M™ Peltor™ X serien finns i 5 modeller som passar för användning från lätt och medelkraftigt buller till extremt kraftigt buller. Dämpningsvärde 26-36 dB.



Klassiska **Optime serien** ger dig ett tryggt skydd SNR 26-34 dB.



H31 är utvecklad speciellt för användning tillsammans med hjälm. Kåpan har en avfasning i överkant som underlättar vid injustering i höjddled.



P3EV/2

+



V5

+



5F-11
Slagtåligt
Polykarbonat
visir



5E-11
Polykarbonat
visir med grön
ton DIN5



5B
Nätvisir i
polyamid



5C-1
Nätvisir i
rostfritt stål



5J-1
Nätvisir i etsat
rostfritt stål

Hjälmfäste för hörselskydd och/eller visir

Visiren monteras enkelt i V5 hållaren som knäpps fast i ett hjälmfäste, antingen P3E fästet som hörselkåpan sitter i, eller ett fäste för enbart visir, P3EV/2.