

TASKI® Jontec Extra

Vaskeplejemiddel med polymerer

Beskrivelse

Vaskeplejemiddel med polymerer, der giver en blank og holdbar plejefilm. De overfladeaktive stoffer sikrer en god rengørings effekt.

Egenskaber

- Perfekt kombination af polymerer, voks og rengørende ingredienser.
- Giver en blank og slidstærk plejefilm
- Mange anvendelsesmuligheder
- Plejefilmen bliver forstærket ved hver rengøring

Fordele

- Giver effektiv vedligeholdelse i meget trafikeret områder. Giver en skridsikker overflade
- Giver en blank plejefilm, som kan poleres til højere glans
- Kan bruges ufortyndet til opbygning af plejefilm og/eller fortyndet til vedligeholdelse af alle vaskbare gulve, som tåler vand. Velegnet til manuel vask, kan også bruges til gulvvaskemaskine
- Plejefilmen bliver forstærket ved hver rengøring og gør den daglige rengøring lettere

Brugsanvisning

Dosering

Min. dosering:	100 ml pr. 10 ltr. vand (1%) (1:100). (øg doseringen op til 4% for ekstra beskyttelse)
Manuelt:	200 ml pr. 10 ltr. vand (2%)
Gulvvaskemaskine:	100-200 ml pr. 10 ltr. vand (1-2%)
Opbygning af plejefilm:	Ufortyndet eller 500 ml pr. 1 ltr. vand (50%) (1:1)

Anvendelse

Vask

Doser produktet i en spand fyldt med vand, påfør opløsningen og fjern snavsevandet.

Maskine

Doser produktet i en vandtank fyldt med vand (gulvvaskemaskine), påfør opløsningen og fjern snavsevandet.


Opbygning af plejefilm

Doser produktet som anbefalet for at opbygge en plejefilm og påfør opløsningen med en polish påsmøre eller en ren mop. Lad opløsningen tørre. Påfør evt. ekstra lag. Kan poleres til højere glans med en skuremaskine.

Vigtigt

Må ikke bruges på vandfølsomme gulve (f.eks. uforseglet træ og kork). Vekselvask med et universelt rengøringsmiddel afhængig af typen og mængden af snavs.

F3e



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Extra

Vaskeplejemiddel med polymerer

Tekniske specifikationer

Udseende:	Mælket, hvid væske
Vægtfylde (20°C):	1.03 g/cm ³
pH (koncentreret):	8.0 8.5
pH (1 % opløsning):	8.0 +/- 0.5

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af akrylpolymer (filmdanner), voks (filmdanner), ethan-1,2-diol (filmdannelsesregulator), 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (filmdannelsesregulator), tributoxyethylfosfat (filmløsgører), harpiks (filmdanner), nonionisk tensid (udflyningsmiddel), parfume (dufter) og konserveringsmiddel (holdbarhed).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til professionelt brug / specialister.

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til 40 °C

Holdbarhed:

2 år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med EU, Direktiv 73/404/EEC og 73/405/EEC og tilhørende senere ændringer.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7513160	2 x 5 ltr.	Dunk