

# SIKKERHEDSDATABLAD

## Stadsing

### grundrengøringsmiddel

SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), Bilag II

#### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgivet dato 22.05.2015

##### 1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn Grundrengøringsmiddel pro  
 Artikel nr. 1128, 1129

##### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller præparatet Grundrengøringsmiddel

##### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn Stadsing A/S  
 Kontoradresse Østre Fælledvej 13  
 Postnr. 9400  
 Poststed Nørresundby  
 Land Danmark  
 Telefon 70 15 34 00  
 E-mail info@stadsing.dk

##### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefon Giftlinien: +45 82 12 12 12

#### PUNKT 2: Fareidentifikation

##### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til CLP (EC) Skin Corr 1A; H315  
 No 1272/2008 [CLP/GHS]

##### 2.2. Mærkningselementer

##### Farepiktogrammer (CLP)



Signalord Advarsel  
 Faresætninger H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
 Sikkerhedssætninger P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse  
 P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

##### 2.3. Andre farer

PBT / vPvB Ikke relevant  
 Andre farer Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed

og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2. Blandinger

| Komponentnavn                   | Identifikation                                        | Klassificering                                                                                                                                                                               | Indhold |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Alkoholethoxylat                | CAS-nr.: 68439-46-3                                   | Xn; R22<br>Xi; R41<br>Acute tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318                                                                                                                                 | 1 - 5 % |
| trinatriumfosfat                | CAS-nr.: 10101-89-0<br>EF-nr.: 231-509-8              | R36<br>H319<br>Skin Irrit. 2                                                                                                                                                                 | 1 - 5 % |
| laurylethersulfat               | CAS-nr.: 68585-34-2                                   | Xi<br>R36/38<br>Skin Irrit. 2<br>Eye Irrit. 2<br>H319<br>H315                                                                                                                                | 1 - 5 % |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | CAS-nr.: 34590-94-8<br>EF-nr.: 252-104-2              | Kommentarer til DSD /<br>DPD klassificering: 8 t.: 50<br>ppm<br>E, H<br>8 t.: 309 mg/m <sup>3</sup><br>E, H E = Stoffet har en<br>EFgrænseværdi.<br>H = Stoffet kan<br>optages gennem huden. | 1 - 5 % |
| Komponentkommentarer            | Ordlyd af R- og H-sætninger – se nedenfor i punkt 16. |                                                                                                                                                                                              |         |

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|             |                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt    | Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.                                                                                                        |
| Indånding   | Søg frisk luft. Hold den tilskadekomne under opsyn. Søg lægehjælp ved ubehag.                                                                                                  |
| Hudkontakt  | Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Brug ikke opløsningsmidler eller fortyndere.                |
| Øjenkontakt | Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med rigelige mængder vand (20-30 C) indtil irritationen ophører. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. |
| Indtagelse  | Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.                     |

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oplysninger til sundhedspersonale | Neurotoxiske virkninger: Produktet indeholder opløsningsmiddel, som kan have effekt på nervesystemet. Symptomer på neurotoxicitet kan være; appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for ørene, prikkende følelser i huden, kuldsår, kramper, koncentrationsbesvær, træthed mv. Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan resultere i, at hudens naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter være mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener. Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

optag af skadelige stoffer som fx allergener.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Anden information

Medbring dette sikkerhedsdatablad Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager.

Uegnet som brandslukningsmiddel

Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare

Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

Farlige forbrændingsprodukter

Ved brand dannes farlige røggasser.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler

Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

Anden information

Kontamineret slukningsvand sendes til destruktion. Hvis der er risiko for udsættelse for dampe og røggasser, skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Generelle tiltag

Standt lækagen, hvis dette er sikkert.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer

Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå unødigt udslip til omgivelserne.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Skyl efter med vand. Pas på ætsningsfaren.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Andre anvisninger

Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Produktet bør anvendes under velventilerede forhold.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring

Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Skal opbevares tørt og køligt.

### Betingelser for sikker opbevaring

Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold

lagertemperatur 5-25 C

Lagerstabilitet

2 år.

### 7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r)

Se anvendelse pkt. 1.

### Specifikke slutbrugere

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

## 8.1. Kontrolparametre

### Grænseværdier

| Komponentnavn                      | Identifikation                                                                                                                                                                             | Værdi | Norm år |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Alkoholethoxylat                   | CAS-nr.: 68439-46-3                                                                                                                                                                        |       |         |
| Anden information om grænseværdier | (2-methoxymethylethoxy)propanol CAS-nr.: 34590-94-8 8 t.: 50 ppm<br>E, H<br>8 t.: 309 mg/m <sup>3</sup><br>E, H E = Stoffet har en EFgrænseværdi.<br>H = Stoffet kan optages gennem huden. |       |         |

### DNEL / PNEC

| Testmetode | Indhold                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DNEL       | Gruppe: Forbruger<br>Eksponeringsvej: Indånding<br>Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)<br>Kritisk komponent: Alkoholethoxylat<br>Type effekt: Systemisk virkning<br>Værdi: 87mg/m <sup>3</sup>                 |
| DNEL       | Gruppe: Forbruger<br>Eksponeringsvej: Dermal<br>Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)<br>Kritisk komponent: Alkoholethoxylat<br>Type effekt: Systemisk virkning<br>Værdi: 1250 mg/kg bw/day                      |
| DNEL       | Gruppe: Forbruger<br>Eksponeringsvej: Oral<br>Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)<br>Kritisk komponent: Alkoholethoxylat<br>Type effekt: Systemisk virkning<br>Værdi: 25 mg/kg /day                            |
| DNEL       | Gruppe: Arbejdstager<br>Eksponeringsvej: Indånding<br>Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)<br>Kritisk komponent: Alkoholethoxylat<br>Type effekt: Systemisk virkning<br>Værdi: 294 mg/m <sup>3</sup>            |
| DNEL       | Gruppe: Arbejdstager<br>Eksponeringsvej: Dermal<br>Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)<br>Kritisk komponent: Alkoholethoxylat<br>Type effekt: Systemisk virkning<br>Værdi: 2080 mg/kg bw/day                   |
| DNEL       | Gruppe: Forbruger<br>Eksponeringsvej: Indånding<br>Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)<br>Kritisk komponent: 2-methoxmethylethoxy)propanol<br>Type effekt: Systemisk virkning<br>Værdi: 37,2 mg/m <sup>3</sup> |
| DNEL       | Gruppe: Forbruger<br>Eksponeringsvej: Dermal<br>Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)<br>Kritisk komponent: 2-methoxmethylethoxy)propanol<br>Type effekt: Systemisk virkning<br>Værdi: 15 mg/kg bw/day           |
| DNEL       | Gruppe: Forbruger<br>Eksponeringsvej: Oral                                                                                                                                                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)<br>Kritisk komponent: 2-methoxmethylethoxy)propanol<br>Type effekt: Systemisk virkning<br>Værdi: 1,67 mg/kg bw/day                                                           |
| DNEL | Gruppe: Arbejdstager<br>Eksponeringsvej: Indånding<br>Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)<br>Kritisk komponent: 2-methoxmethylethoxy)propanol<br>Type effekt: Systemisk virkning<br>Værdi: 310 mg/m <sup>3</sup> |
| DNEL | Gruppe: Arbejdstager<br>Eksponeringsvej: Dermal<br>Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages)<br>Kritisk komponent: 2-methoxmethylethoxy)propanol<br>Type effekt: Systemisk virkning<br>Værdi: 65mg/kg bw/day           |
| PNEC | Eksponeringsvej: Vand<br>Kritisk komponent: 2-methoxmethylethoxy)propanol<br>Værdi: 190 mg/L<br>Bemærkninger: Intermittent releases                                                                                     |
| PNEC | Eksponeringsvej: Jord<br>Kritisk komponent: 2-methoxmethylethoxy)propanol<br>Værdi: 2,74mg/kg soil dw                                                                                                                   |
| PNEC | Eksponeringsvej: Saltvand<br>Kritisk komponent: 2-methoxmethylethoxy)propanol<br>Værdi: 1,9mg/L                                                                                                                         |
| PNEC | Eksponeringsvej: Jord<br>Kritisk komponent: Alkoholethoxylat<br>Værdi: 1 mg/kg soil dw                                                                                                                                  |
| PNEC | Eksponeringsvej: Vand<br>Kritisk komponent: Alkoholethoxylat<br>Værdi: 0,014 mg/L<br>Bemærkninger: Intermittent releases                                                                                                |
| PNEC | Eksponeringsvej: Vand<br>Kritisk komponent: Alkoholethoxylat<br>Værdi: 0,10379 mg/L<br>Bemærkninger: Marine                                                                                                             |
| PNEC | Eksponeringsvej: Vand<br>Kritisk komponent: Alkoholethoxylat<br>Værdi: 0,10379 mg/L<br>Bemærkninger: Fresh                                                                                                              |
| PNEC | Eksponeringsvej: Ferskvand<br>Kritisk komponent: 2-methoxmethylethoxy)propanol<br>Værdi: 19mg/L                                                                                                                         |

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Sikkerhedsskilte



### Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering

Instruktion om foranstaltninger til at forhindre eksponering

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Brug værnemidler som angivet nedenfor.

### Åndedrætsværn

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter

A2/P2.

**Beskyttelse af hænder**

Beskyttelse af hænder

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. Ved spild på handsken skiftes denne straks og hænderne vaskes med vand og sæbe.

**Beskyttelse af øjne / ansigt**

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

**Beskyttelse af hud**

Hudværn (andet end handsker)

Brug særligt arbejdstøj.

**Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol**

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

**PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Tilstandsform         | Flydende                                |
| Farve                 | Klar                                    |
| pH (som det leveres)  | Værdi: ~ 11,0                           |
| pH (vandig opløsning) | Værdi: ~ 9,5                            |
| Vægtfylde             | Værdi: ~ 1,03<br>Test temperatur: 20 °C |
| Vandopløselighed      | Opløselig                               |

**9.2. Andre oplysninger****Andre fysiske og kemiske egenskaber**

Kommentarer Ingen.

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Reaktivitet Ikke reaktivt.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Risiko for farlige reaktioner Ingen risiko for farlige reaktioner.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Forhold som skal undgås Ingen kendte.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Materialer som skal undgås Ingen kendte.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Farlige nedbrydningsprodukter Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.

**Andre oplysninger**

Anden information Må ikke udsættes for opvarmning (fx solbestråling), da overtryk kan udvikles

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Toksikologisk information****Toksikologiske oplysninger**

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| LD50 oral      | Værdi: > 5000 mg Kg bw<br>Forsøgsdyrsart: Rat  |
| LD50 dermal    | Værdi: > 10 ml/kg bw<br>Forsøgsdyrsart: Rabbit |
| LC50 indånding | Værdi: > 275 ppm                               |

Forsøgsdyrsart: Rat  
Varighed: 7 h  
Kommentarer: Komponent : (2-methoxymethylethoxy)propanol

### Toksikologiske data fra indholdsstoffer

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Komponent      | Alkoholethoxylat                                              |
| LD50 oral      | Værdi: > 5050 mg/kg bw<br>Forsøgsdyrsart: Rat                 |
| LD50 dermal    | Værdi: > 2000 mg/kg bw<br>Forsøgsdyrsart: Rat                 |
| LC50 indånding | Værdi: > 1,6 mg/L air<br>Forsøgsdyrsart: Rat<br>Varighed: 4 h |

### Andre oplysninger om sundhedsfare

|          |                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt | Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Potentielle akutte virkninger

|             |                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indånding   | Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse. |
| Hudkontakt  | Kan optages gennem huden og give symptomer som svimmelhed og hovedpine.                                                                                     |
| Øjenkontakt | Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.                                                                                                                   |
| Indtagelse  | Indtagelse kan give ubehag.                                                                                                                                 |

### Symptomer for eksponering

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I tilfælde af kontakt med huden | Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

#### Toksikologiske data fra indholdsstoffer

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Komponent                | Alkoholethoxylat                                                           |
| Akut akvatisk, fisk      | Værdi: 5-7 mg/L<br>Testmetode: LC50<br>Varighed: 96 h                      |
| Akut akvatisk, alge      | Værdi: 1,4 mg/L<br>Testmetode: EC50<br>Varighed: 72 h                      |
| Akut akvatisk, dafnie    | Værdi: 2,5 mg/L<br>Testmetode: EC50<br>Varighed: 48 h                      |
| Biologisk nedbrydelighed | Værdi: 72 %<br>Testperiode: 28 days<br>Testmetode: ISO 14593 Water quality |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Let nedbrydeligt. |
|------------------------------|-------------------|

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Bioakkumulationspotentiale | Produktet er ikke bioakkumulerbart. |
|----------------------------|-------------------------------------|

### 12.4. Mobilitet i jord

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Mobilitet | Testdata foreligger ikke. |
|-----------|---------------------------|

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| PBT-vurdering resultater | Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|

## 12.6. Andre negative virkninger

### PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                              |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foreskriv passende metoder til bortskaffelse | Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer. |
| Produkt klassificeret som farligt affald     | Ja                                                                                                                                                         |
| Emballage klassificeret som farligt affald   | Ja                                                                                                                                                         |
| EAK-kode nr.                                 | EAK: 20 01 16, Kemikalie affaldsgruppe: H                                                                                                                  |

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1. UN-nummer

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### 14.4. Emballagegruppe

#### 14.5. Miljøfarer

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

|                     |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andre mærkningskrav | Deklaration i henhold til EU Forordning nr. 648/2004:<br>5% eller derover, men under 15% nonioniske overfladeaktive stoffer.<br>under 5% anioniske overfladeaktive stoffer.                         |
| Nationale regler    | Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets Bek. Om arbejdets udførelse). |
| Love og regulativer | Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.            |

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført | Nej |
|--------------------------------------------|-----|

### PUNKT 16: Andre oplysninger

|                                                              |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] | Skin Corr 1A; H315;                                                                                                                                               |
| Liste over relevante R-sætninger (punkt 2 og 3).             | R36/38 Irriterer øjnene og huden.<br>R41 Risiko for alvorlig øjenskade.<br>R36 Irriterer øjnene.<br>R22 Farlig ved indtagelse.                                    |
| Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3).            | H302 Farlig ved indtagelse.<br>H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>H318 Forårsager alvorlig øjenskade.<br>H315 Forårsager hudirritation.                  |
| Vigtigste kilder ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet   | Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.<br>Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med |



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>stoffer og materialer (kemiske agenser).</p> <p>Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.</p> <p>Bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinge og lakker samt produkter til autoreparationslakering.</p> <p>Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.</p> <p>Bekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010 af lov om kemiske stoffer og produkter.</p> <p>Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.</p> <p>Bekendtgørelse nr. 507 af 17/05/2011 om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer.</p> <p>Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald.</p> <p>EU forordning nr. 1907/2006 (REACH).</p> <p>EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger.</p> <p>ECHA – Det europæiske kemikalieagentur.</p> |
| Version                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ansvarlig for sikkerhedsdatablad | Sønderstrup Sæbefabrik A/S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## PRODUKTBLAD

---

### Grundrengøringsmiddel pro

Anvendes til alle hovedrengøringsopgaver, idet det opløser fedt, olieholdigt snavs samt fjerner gamle voks- og polishrester. Grundrengøringsmiddel pro er enestående til opskuring af gulve før lakering eller polishbehandling og til afvaskning af malede overflader i forbindelse med opmaling. Anvendes også i forbindelse med højtryksrengøring og skumudlægning.

---

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Anvendelsesområder:</b> | Flader, der tåler stærk alkalisk påvirkning. |
|----------------------------|----------------------------------------------|

---

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelsesbegrænsninger:</b> | Bør kun undtagelsesvis anvendes på linoleum. Må ikke anvendes på bonede parketgulve. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deklaration:</b> | <5 % Anioniske og nonionske tensider, fosfater.<br>Indeholder desuden Glykoether, farve og parfume. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brugsanvisning:</b> | Grundrengøringsmiddel pro opløses i koldt eller lunkent vand efter ønske (lad eventuelt midlet virke nogle minutter). Efter rengøring foretages afskylning med rent vand af overflader, der kommer i kontakt med kødvarer, samt emner, der skal efterbehandles (lakeres, males osv.). Gulve, som skal polishbehandles, skal inden behandling neutraliseres med eddikesyre (1 dl til 10 liter vand). |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Dosering:</b> | 50 - 100 ml pr. 10 liter vand (0,50 – 1,0 dl pr. 10 liter vand). |
|------------------|------------------------------------------------------------------|

---

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Tilstandsform:</b> | Flydende. |
|-----------------------|-----------|

---

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emballagestørrelse:</b> | 3 x 5 liter plastdunke i krympefolie (vrnr. 1128)<br>1 x 12 liter plastdunke (vrnr. 1129) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>Holdbarhed:</b> | 1 år efter ibrugtagning. |
|--------------------|--------------------------|

---

*Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende læge få oplysninger om produktets indhold, og evt. behandling af forgiftning, ved at rette henvendelse til Giftlinien på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, telefonnr. 82 12 12 12.*

---