

## Suma Revoflow Safe

### Maskinopvaskemiddel til hårdt vand, aluminiumsikkert

#### Beskrivelse

**Suma Revoflow Safe P9** er et "ikke ætsende" maskinopvaskemiddel i pulverform, specielt formuleret til fjernelse af besmudsning i hårdt vand. Produktet er klassificeret "lokalirriterende" – et betydningsfuldt skridt fremad i udviklingen inden for sikkerhed. Sikker at anvende på emner af aluminium.

#### Egenskaber

- En "ikke ætsende" formulering i pulverform, som kombinerer sikkerhed og effektivitet
- Kan anvendes i alle typer professionelle opvaskemaskiner med automatisk doseringsudstyr
- Indholdet af alkali gør produktet effektivt over for fedtstoffer
- Blandingen af kalkbindere forøger rengøringssevnen og forhindrer kalkopbygning i hårdt vand
- Det aktive indhold af klor medvirker effektivt til fjernelse af farvede belægninger
- Indeholder korrosionsbeskytter, så det kan anvendes på emner af aluminium
- Formuleringen er testet og godkendt af førende producenter af porcelæn, som værende velegnet til deres produkter
- Styres effektivt via Diverseys RevoFlow doseringsudstyr, som kombinerer fremragende opvaskeresultat, sikkerhed og brugervenlighed

#### Fordele


- Letflydende granuleret pulver giver fremragende opvaskeresultater
- Højt indhold af alkali gør produktet effektivt over for proteinbelægninger
- Høj koncentration i produktet giver fremragende brugsøkonomi
- Sikker at anvende på aluminium
- Sikker at anvende på dekoration og glasur på service samt i opvaskemaskinen
- Aktivt klor gør produktet effektivt over for farvede belægninger
- Brugervenlig emballage – kun 4,5 kg, gør dunkskift nemt
- Sikker at håndtere og anvende, da produktet er "ikke ætsende" og anvendes i et lukket system

#### Brugsanvisning

##### Dosering

**Suma Revoflow Safe P9** kan kun doseres gennem Diverseys Revoflow doseringsudstyr i en koncentration på min. 0,5 g/ltr. i hårdt vand. Ved 2,0 g/ltr. vil produktet forhindre kalkopbygning i vand, som indeholder op til 15 °dH. Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold. Doseringen er således afhængig af lokale forhold såsom: Vandhårdhed, besmudsning m.m.

# P9



# Suma Revoflow Safe

## Tekniske specifikationer

Udseende:	Hvidt granuleret pulver
pH-værdi:	12.0
Vægtfylde (20°C):	1.03 g/cm <sup>3</sup>

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

## Indhold og funktion

Fosfater (kalkbinder, vandblødgører), natriumkarbonat (fedtopløsende), dinatriummetasilicat (korrosionsinhibitor, fedt- og proteinopløser), polyacrylat (hindrer udfældning af kalk), klorholdigt blegemiddel (bleger) og nonionisk tensid (befugter, fedtløser).

## Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

### Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.  
Kun til professionelt brug / specialist

### Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur og høj luftfugtighed.

### Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C.

### Holdbarhed

Produktet er holdbart 2 år i uåbnet emballage.

### Øvrige forhold

Anvendes **Suma Revoflow Safe P9** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i en opvaskemaskine. Er sikkert i brug på bløde metaller som aluminium og kobber.

## Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7514624	3x4,5kg	Dunke

## Diversey

Teglbuens 10  
2990 Nivå  
Tlf. 70 10 41 14  
Fax 70 10 41 12  
[www.diversey.dk](http://www.diversey.dk)