

TASKI® Tapi Extract

Tæpperens til sprayekstraktion

Beskrivelse

Tæpperens til dybderengøring af tæpper og polstrede møbler med sprayekstraktionsmetoden. Indeholder den nye Odour Neutralising Technology, der sikrer en langvarig parfumeduft ved effektivt neutralisering af dårlige lugte.

Egenskaber

- Speciel kombination af befugtende og emulgerende aktive ingredienser
- pH neutral, godkendt af Woosafe Institute
- Tilføjet Odour Neutralising Technology
- Fjerner effektivt allergener fra husstøvmider

Fordele

- Fremragende rengørende effekt
- Sikker at bruge på alle typer tæpper herunder uldtæpper
- Dårlige lugte neutraliseres, så parfumeeffekten forstærkes
- Reduktionen af allergener er testet af uafhængige laboratorier

Brugsanvisning

Dosering:

Forbehandling: 0.5-1 l pr. 10 l brugsopløsning (5-10%)

Direkte anvendt: Brug 0.2 l pr. 10 l brugsopløsning (2%)

Anvendelse

Sprayekstraktion: Støvsug tæppet og fjern pletter. Doser i et sprayapparat fyldt med vand, spray opløsningen på tæppet, rengør højst 40-50 m² pr. gang. Lad virke ca. 10 min. (midlet må ikke tørre ind). Gennemskyl tæppet med rent vand med en ekstraktionsmaskine. Brug skumdæmper hvis nødvendigt. Børst tæppets luv mens det stadig er fugtigt.


Direkte anvendt: Støvsug tæppet og fjern pletter. Doser produktet i maskinens vandtank fyldt med vand og rengør tæppet med en ekstraktionsmaskine. Børst tæppets luv, mens det stadig er fugtigt.

Pletrengøring: Støvsug tæppet og fugt området omkring pletten med rent vand. Påfør produktet på den vandopløselige plet og lad virke kort. Skyl med rent vand og sug omgående vandet op.

Vigtigt

Test tæppets farveægthed og materialets følsomhed på et ikke synligt sted før brug. Flyt ikke møbler på plads før tæppet er helt tørt. Beskyt møbelbenene med plastik eller alufolie (for at undgå rust eller at ødelægge glans/overfladen). Pletrengøringsmetoden er kun velegnet til tæpper som er blevet lagt med vandfast lim på et vandresistent undergulv.

C1b



© A.I.S.E.

TASKI® Tapi Extract

Tæpperens til sprayekstraktion

Tekniske specifikationer

Platform	Varenr.	Beskrivelse/Pakke størrelse	Sprayflaske	Spand	Maskine	Udseende	pH-værdi	Vægtfylde	Viskositet (20°C)
Standard koncentration	7513206	2x5 ltr. Dunk				Klar, lys gul væske		7.5 – 8.0	1.03 g/cm³

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af nonioniske tensider (befugtere, fedtløsnere), hydrotrop (stabilisator), citrat (kalkbinder, vandblødgører), anioniske tensider (befugtere, fedtløsnere), parfume (dufter) og konserveringsmiddel (holdbarhed).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionelt brug/specialister.

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket originalemballage ved normal temperatur.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Godkendelser

Godkendt af Woosafe Institute.

“Reduktion af niveau af allergener i tilsudsede tæpper”; udarbejdet af Medical Entomology Centre, Cambridge UK;

Miljøoplysninger

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med EU, Direktiv 73/404/EEC og 73/405/EEC og tilhørende senere ændringer.