



## Suma Lima

Flydende maskinopvaskemiddel til middelhårdt og hårdt vand

# L3

### Beskrivelse

**Suma Lima L3** er et stærkt alkalisk maskinopvaskemiddel til middelhårdt og hårdt vand, som effektivt fjerner besmudsning.

### Egenskaber

- Klorineret, stærkt alkalisk maskinopvaskemiddel
- Kan anvendes i én- og flertanks opvaskemaskiner
- S sammensætningen af alkali og klor fjerner effektivt besmudsning fra fedtstoffer
- Indtørrede madrester og farvebelægninger
- Kan anvendes i middelhårdt og hårdt vand

### Fordele

- Fjerner hurtigt og effektivt besmudsning fra fedtstoffer, stivelse og proteiner
- Den koncentrerede formulering giver højere brugsøkonomi
- Fjerner effektivt garvesyrebelægninger
- Specielle komponenter hindrer hurtig opbygning af kalk i opvaskemaskiner, selv i hårdt vand

### Brugsanvisning

#### Dosering

**Suma Lima L3** doseres normalt gennem Diverseys automatiske doseringsudstyr, og kan anvendes på en lang række én- og flertanks opvaskemaskiner. For at sikre perfekt opvaskeresultat, doseres en koncentration på min. 0,5 g/ltr. (0,4ml/ltr.), afhængig af lokale vandforhold. Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold. Doseringen er således afhængig af lokale forhold såsom: Vandhårdhed, besmudsning m.m.

Produktet kan anvendes i vand, som indeholder op til 20 °dH

#### Anvendelse

Første gang produktet anvendes, skyl pumpe og sugeslange i doseringsudstyret for at undgå mulig krystallisering i sugeslange, hvis andet produkt er anvendt.


### Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar, ufarvet væske
pH-værdi (1% opløsning):	13.0
Vægtfylde (20 °C):	1.26 g/cm <sup>3</sup>

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

### Indhold og funktion

Vandig opløsning af kaliumhydroxid (fedt- og proteinopløsende), fosfat (kalkbinder, vandblødgører), polyacrylat (hindrer genudfældning af kalk) og natriumhypochlorit (bleger).



## Suma Lima

### Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

#### Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet forefindes i separat sikkerhedsdatablad.

#### Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur og udsættelse for sollys.

#### Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6°C til 35°C.

#### Holdbarhed

1 år i uåbnet emballage.

#### Øvrige forhold

Anvendes **Suma Lima L3** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken. Må ikke anvendes på alkalifølsomme materialer som kobber, messing, aluminium eller gummi.

#### Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7010077	20 ltr.	Dunk
7010097	10 ltr.	Dunk
7508299	2x5 ltr.	Dunk

#### Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

[www.diverseym.dk](http://www.diverseym.dk)

P00457DKDK-08

© Copyright 2017 Diversey

2