

# TASKI® Jontec Matt

## Mat Gulvpolish

### Beskrivelse

Mat gulvpolish til de fleste jævne gulve, som kan tåle vand. Det matte udseende forhindrer at gulvet synes glat. Produktets resistens overfor alkohol- og desinfektionsmidler gør det velegnet til hospitals- og plejesektoren.

### Egenskaber

- Enestående mat udseende
- Hård, holdbar og slidstærk
- Mere modstandsdygtig overfor alkohol og desinfektionsmidler end traditionel gulvpolish
- Skridsikker i henhold til ASTM D-2047
- Nem at påføre og reparere

### Fordele

- Giver en mat og beskyttende film
- Modstandsdygtig overfor slid og snavs, selv i områder med høj trafik
- Velegnet til hospitals- og plejesektoren pga. alkoholresistens og det matte udseende
- Anbefales til de fleste gulvtyper såsom vinyl, linoleum, sten, behandlet træ og kork gulve
- Kan påføres med en ren moppe eller polish-påsmører

### Brugsanvisning

**Dosering:** Klar-til-brug. Anvendes ufortyndet

**F2f**



© A.I.S.E.

# TASKI® Jontec Matt

## Mat Gulvpolish

### Anvendelse

- Rystes grundigt før brug. Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre. (Dog med undtagelse af gammel polish fjernet med Jontec N°1 på vinyl/PVC gulve, hvor efterskylning ikke er nødvendigt). Porøse og ødelagte gulve påføres en af Diverseys porefylder inden polish udlægningen.
- Hæld lidt produkt ud på gulvet og fordel det jævnt med en polish-påsmører i baner a 1-1.5 m. og overlap, mens polisen stadig er våd. Lad gulvet tørre helt (20-30 minutter), inden yderligere lag påføres. Påfør to lag på ikke porøse, jævne gulve. Tre lag er normalt tilstrækkeligt til porøse gulve.
- Linoleum: Når det første lag er tørt, kan det evt. skures med en skuremaskine påsat en blå rondel, fugtmoppes og lad tørre fuldstændigt, før næste lag påføres.
- Topskuring og pålægning af nyt lag: Anvend Jontec Forward til at fjerne et lag polish og sug snavsevandet op med en gulvvaskemaskine, vandsuger eller mop. Lad gulvet tørre helt inden der lægges nye lag af Jontec Mat.

### Tekniske data

Platform	Varenr.	Beskrivelse/Pakke str.	Klar-til-brug	Farve	pH værdi	pH værdi brug	Vægtfylde (20°C)
Standard koncentration	7513194	TASKI Jontec Matt 2x5 ltr.	Klar-til-brug - 100%	Mælkehvid væske	≈ 9	≈ 9	1.02 g/cm³

Ovenstående data er typisk for en normal production, og bør derfor ikke anses som specifikation

### Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring.

#### Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. (SDS).

<https://sds.sealedair.com/>

Kun til professionelt brug/specialister.

#### Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5°C..

#### Vigtigt

Skal rystes grundigt før brug. For at undgå streger eller glatte gulve påfør altid mindst 20 ml produkt/m<sup>2</sup> i hvert lag. Må ikke fortyndes eller blandes med andre midler. Må ikke bruges på kvartsvinyl, og uforseglet kork eller trægulve.

Hammerslået gummi eller nogulve: Søg nærmere oplysninger. Må ikke bruges udendørs eller i vådområder.

#### Godkendelser

Testet i henhold til ASTM D-2047 (skridsikkerhed).